



- Dřevovláknitá deska výrazně snižující kročejový hluk a zvuk šířící se konstrukcí
- Osvědčená v podlahových souvrstvích pro běžné a vyšší zatížení podlah
- Kročejová izolační deska s dřevěnou systémovou lištou spojovanou perem a drážkou jako nosná vrstva pod podlahové palubky
- Vhodné řešení izolace v interiéru pod palubkový obklad nebo tenkovrstvou omítku
- Spojovací profil pero - drážka

Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Rozměr desky [cm]	Krycí rozměr [cm]	Počet desek	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnost pal. [kg]
40	6,40	110 x 58	108 x 56	112	71,46	465
60	9,60	110 x 58	108 x 56	72	45,94	450



Rozměry palety (mm): 2200x1200x1240 / 24 palet kamion



Systémová dřevěná lišta

	Rozměr [cm]
Délka	200
Šířka	5
Výška *	3,5

* výška lišty 35 mm pro všechny tloušťky desek

Technická data

Objemová hmotnost	ρ	kg/m ³	160
Součinitel tepelné vodivosti (ČSN EN 13171)	λ_D	W/(m.K)	0,043
Měrná tepelná kapacita	c	J/(kg.K)	2100
Faktor difúzního odporu	μ		3
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)			E
Krátkodobá nasákavost		kg/m ²	≤ 1,00
Napětí v tlaku při stlačení 10%	σ	kPa	100
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	15
Modul pružnosti	E	N/mm ²	1,00
Identifikační kód podle ČSN EN 13171:2016+A			
WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10/Y)100-TR15-WS1,0-MU3-AFr50			
Kód použití (DIN 4108-10)			
DI-zg, DEO-dm, WAB-dm WI-zg			
Kód Evropského katalogu odpadů (EWC)			
030105; 170201			

Použití



Popis výrobku

Použití v podlahách: Deska PAVATHERM-PROFIL je kročejová a tepelná izolace zejména do běžné a více zatížených podlah. Univerzální izolační vrstva může být využita do všech typů skládaných suchých podlah. Ve spojení se systémovou dřevěnou lištou představuje ideální izolační podklad pro pevné dřevěné palubkové podlahy. Dřevěná lišta je vhodná také v kombinaci deskou Isolair Multi 35 mm.

Použití v podhledech interiéru: PAVATHERM-PROFIL lze v interiéru rovněž použít jako izolační desku vhodnou pod tenkovrstvou omítku (bez lišty) nebo pod palubkový obklad (s lištou). Menší rozměr vyžaduje kotvení do laťového roštu, nelze přímo do krokvi.

Malý formát umožňuje snadnou manipulaci i ve stísněných prostorách interiéru. Vždy chránit před deštěm, jen pro vnitřní použití.

Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chraňte před deštěm a poškozením. Desky používejte jen v suchém stavu. Je povoleno skladovat maximálně 4 palety na sobě.